

ZÁKLADNÍ HODNOTY	
NAPĚTÍOVÁ SOUSTAVA	3~NPE 50Hz/400V/7N-S
INSTALOVANÝ VÝKON (kW)	
PRŮMĚRNÉ ZATÍŽENÍ (kW)	
ÚČINNÍK (cos φ)	
OCHRANA PŘED GRÁZENÍM ELEKTŘICKÝM PROUDEM	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM POSPOJOVÁNÍM PROUD. CHRÁNIČEM
JÍMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJKY (A)	
ZKRATOVÝ PROUD (kA) (kA)	< 6
ZKRATOVÝ PROUD (kA) (kA)	
KRITT	IP30
VÝROBCE	
ROZMĚR mm (š x v x hl.) / TYP	362x776x95

Wiring diagram details:

- Internal components: F1 15, F1 16, F1 17, F1 19, 16A, 30mA, 16A, 30mA, 16A, 30mA.
- Terminals: E2 (230V), E8 (230V), E1 (400V).
- Ground connection: PE.
- Label: PROSTOROVÁ REZERVA.

[illegible]

POZNÁMKA:
ZAPOJENÍ TEP. ČERPADLA DLE PŘÍLOHY NEXT COMFORT

ROZMĚŘČ		R5
LISTŮ CELKEM:	3	
LIST ČÍSLO:	3	